

## 冷媒用難燃被覆銅管

## アクトチューブブラック


JCDA 0009 断熱材被覆銅管適合




## 特長

- ①常識を覆す黒の保温材！
- ②スケルトン天井の施工性 大幅アップ！
- ③空間リフォームのスピード施工が可能！
- ④アクトチューブブラックで、建築デザインとの融合を実現！
- ⑤20mm保温タイプ有り、露結対策にも対応！

## ペア



## 直管



スケルトン天井などの配管に後加工なしで、そのまま使用できます。

常識を覆す黒の保温材！  
スケルトン天井などの配管に後加工なしで使用可能！

## ■ 国土交通省対応品 ペアチューブ

コード	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省 対応品		銅管		保温材		長さ (m)	標準価格	梱包
			外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 D1 (mm)	厚さ T1 (mm)					
10604	NT-P24KRN-10H BLACK	2	適合	6.35 12.70	0.80 0.80	82	10 20	20	143,400	1	
10605	NT-P35KRN-10H BLACK	2	適合	9.52 15.88	0.80 1.00	87	10 20	20	192,900	1	

## ■ 保温材厚10mmタイプ(直管)

コード	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省 対応品 (液管)		銅管		保温材		長さ (m)	標準価格	梱包
			外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 D1 (mm)	厚さ T1 (mm)					
12050	NT-C4M02N黒	3	適合	6.35	0.80	27	10	4	9,300	24	
12051	NT-C4M03N黒	3	適合	9.52	0.80	32	10	4	11,100	20	
12052	NT-C4M04N黒	3	適合	12.70	0.80	35	10	4	12,700	16	
12053	NT-C4M05N黒	3	適合	15.88	1.00	38	10	4	17,500	10	
12054	NT-C4M06N黒	3	適合	19.05	1.05	42	10	4	21,900	10	
12055	NT-C4M07N黒	3		22.22	1.00	45	10	4	25,600	8	
12056	NT-C4M10N黒	3		25.40	1.00	48	10	4	27,600	8	
12057	NT-C4M11N黒	2		28.58	1.00	51	10	4	31,800	6	
12058	NT-C4M12N黒	2		31.75	1.10	54	10	4	38,600	6	
12059	NT-C4M14N黒	2		38.10	1.35	61	10	4	57,600	4	

※NT-C4M02N黒は括管なしとなります。

注 結露の心配のある配管場所には、保温材をプラスして下さい。

## ■ 保温材厚20mmタイプ 国土交通省対応品(直管)

コード	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省 対応品		銅管		保温材		長さ (m)	標準価格	梱包
			外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 D1 (mm)	厚さ T1 (mm)					
13051	NT-C4M03KRN黒	3	適合	9.52	0.80	52	20	4	16,400	6	
13052	NT-C4M04KRN黒	3	適合	12.70	0.80	55	20	4	19,500	6	
13053	NT-C4M05KRN黒	3	適合	15.88	1.00	58	20	4	25,300	6	
13054	NT-C4M06KRN黒	3	適合	19.05	1.05	62	20	4	30,100	6	
13055	NT-C4M07KRN黒	3	適合	22.22	1.20	65	20	4	37,000	5	
13056	NT-C4M10KRN黒	3	適合	25.40	1.35	68	20	4	48,100	4	
13057	NT-C4M11KRN黒	3	適合	28.58	1.55	71	20	4	59,000	4	
13058	NT-C4M12KRN黒	3	適合	31.75	1.70	75	20	4	68,500	4	
13059	NT-C4M14KRN黒	3	適合	38.10	2.00	81	20	4	95,600	3	

## &lt;施工例&gt;

