

# 冷媒用難燃被覆銅管


アクト難燃チューブ(保温材30mmタイプ) JCDA 0009 断熱材被覆銅管適合



## 特長

業界初

- ①高温多湿な環境でも30mm保温で結露問題を解決！
- ②今まで保温を足していた場所も、30mmで一発施工！
- ③施工性の良い発泡ポリエチレンで省力施工！
- ④サーバー室などに最適！
- ⑤ハウスメーカーの隠蔽配管に最適な15M！



## ■ シングルチューブ(コイル) 15M

コード	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省 対応品	銅管		保温材		長さ (m)	標準価格	梱包
				外径 (mm)	厚さ (mm)	外径D1 (mm)	厚さT1 (mm)			
10800	NT-S03-30H	3	適合	9.52	0.80	70	30	15	76,800	1
10801	NT-S04-30H	2	適合	12.70	0.80	74	30	15	95,200	1
10802	NT-S05-30H	2	適合	15.88	1.00	77	30	15	127,500	1
10803	NT-S06-30H	2	適合	19.05	1.20	80	30	15	164,800	1

## ■ 国土交通省対応品(直管)

コード	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省 対応品	銅管		保温材		長さ (m)	標準価格	梱包
				外径 (mm)	厚さ (mm)	外径D1 (mm)	厚さT1 (mm)			
10900	NT-4M05-30H	3	適合	15.88	1.00	78	30	4	30,000	4
10901	NT-4M06-30H	3	適合	19.05	1.05	82	30	4	34,900	4
11000	NT-4M07K-30H	3	適合	22.22	1.20	85	30	4	43,500	4
11001	NT-4M10K-30H	3	適合	25.40	1.35	88	30	4	58,600	3
11002	NT-4M11K-30H	2	適合	28.58	1.55	91	30	4	70,500	3
11003	NT-4M12K-30H	2	適合	31.75	1.70	95	30	4	82,300	3
11004	NT-4M14K-30H	2	適合	38.10	2.00	101	30	4	115,800	2

## ■ パイプ標準 保温材30mmタイプ 民間仕様品

コード	型番	対応 冷媒 種別	銅管		保温材		長さ (m)	標準価格	梱包
			外径 (mm)	厚さ (mm)	外径D1 (mm)	厚さT1 (mm)			
10902	NT-4M07-30H	3	22.22	1.00	85	30	4	39,400	4
10903	NT-4M10-30H	3	25.40	1.00	88	30	4	45,100	3
10904	NT-4M11-30H	2	28.58	1.00	91	30	4	53,800	3
10905	NT-4M12-30H	2	31.75	1.10	95	30	4	61,000	3
10906	NT-4M14-30H	2	38.10	1.35	101	30	4	90,700	2