



単位:mm

品番	銅管			断熱材			
	外径	肉厚	長さ(m)	外径D1	外径d	肉厚T1	肉厚T2
NT-P23DT	6.35	0.80	20	62	24	8	6
	9.52	0.80			26	8	
NT-P24DT	6.35	0.80	20	70	24	8	6
	12.70	0.80			34	10	
NT-P35DT	9.52	0.80	20	75	26	8	6
	15.88	1.00			37	10	

部品名	材質	色	備考
① 銅管	りん脱酸銅継目無管	—	JIS H3300 C1220T
② 保温材	断熱層ポリエチレン	ライトブラウン	JIS-A-9511(A-PE-C-P2) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
③ 保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P1) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
④ 高断熱保温材	ポリエチレン	白	JIS-A-9511(A-PE-C-P1) 準ずる 30倍発泡ポリエチレン
⑤ 表皮	—	白	エンボス加工付
⑥ 端末キャップ	PVC	赤	—

名称	NT-P23/P24/P35DT	作成年月日	20250804				第三角法		改訂		
図番	TSC1012	承認		正木	検図	松本	設計	松本		製図	趙
		TSC株式会社									